

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap683-ur-p-174204.html>

Access Point TP-LINK EAP683 UR

Cena	872,56 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0084
Kod producenta	EAP683 UR
Kod EAN	8885020621938
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 510 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1148 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, SNMPv3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 510 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1148 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, SNMPv3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.