

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap725-wall-p-174260.html>



Access Point TP-LINK EAP725-Wall

Cena	730,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0108
Kod producenta	EAP725-Wall
Kod EAN	8885020626353
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5012 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 17 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Ilość anten:** 4

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Nie

-
- **BeamForming:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
 - **5 GHz:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5012 Mbit/s
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
 - **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
 - **Airtime Fairness (ATF):** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 17 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 143 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Ilość anten:** 4