

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap770-p-233899.html>

Access Point TP-LINK EAP770

Cena	848,02 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0116
Kod producenta	EAP770
Kod EAN	1210002608718
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Moc nadawcza (CE):** <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, , band1 & band2, EIRP); <30 dBm(5 GHz, , band3, EIRP)
- **BeamForming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <25 dBm (2.4 GHz); <28 dBm (5 GHz)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5400 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Szerokość produktu:** 243 mm
- **Głębokość produktu:** 243 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, SNMPv3, WPA3-Enterprise, SNMPv2, SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Moc nadawcza (CE):** <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, , band1 & band2, EIRP); <30 dBm(5 GHz, , band3, EIRP)
- **BeamForming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <25 dBm (2.4 GHz); <28 dBm (5 GHz)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5400 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Szerokość produktu:** 243 mm
- **Głębokość produktu:** 243 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, SNMPv3, WPA3-Enterprise, SNMPv2, SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Syslog:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny