

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap773-p-174205.html>

## Access Point TP-LINK EAP773

Cena	<b>929,23 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANL3</b>
Kod producenta	<b>EAP773</b>
Kod EAN	<b>4895252506501</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 6 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 9300 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **6 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2880 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5760 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, WPA-Enterprise, SNMPv2, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, SNMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

- 
- **Ilość sztuk:** 1
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 6 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 9300 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **6 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2880 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5760 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s

### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm

### Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, WPA-Enterprise, SNMPv2, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, SNMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

---

**Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

**Zawartość opakowania:**

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny