

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-tl-eap113-outdoor-p-174141.html>

Access Point TP-LINK TL-EAP113-OUTDOOR

Cena	175,89 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLACC0081
Kod producenta	TL-EAP113-OUTDOOR
Kod EAN	4895252503494
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **5 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pobór mocy:** 4,11 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Zakres napięcia DC:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 37,7 mm
- **Szerokość produktu:** 214,9 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, HTTPS, 152-bit WEP, SNMP, SSH, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena

-
- **Ilość anten:** 2
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
 - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **5 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,11 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Zakres napięcia DC:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 37,7 mm
- **Szerokość produktu:** 214,9 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, HTTPS, 152-bit WEP, SNMP, SSH, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak