

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-tl-eap245-1300-mb-s-802-11ac-450-mb-s-802-11ac-p-174126.html>



## Access Point TP-LINK TL-EAP245 (1300 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11ac)

Cena	<b>424,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0011</b>
Kod producenta	<b>TL-EAP245</b>
Kod EAN	<b>6935364096663</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** SSID-based VLAN assignment
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 450 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1300 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 24 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1750 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 27 dBmW
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Pobór mocy:** 12,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 47,5 mm

- 
- **Ilość wsparć SSID:** 16
  - **Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC):** Tak
  - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 152-bit WEP, WPA-PSK
  - **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
  - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
  - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
  - **Syslog:** Tak
  - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
  - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
  - **Głębokość opakowania:** 340 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,18 kg
  - **Szerokość opakowania:** 228 mm
  - **Wysokość opakowania:** 65 mm
  - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - **Protokoły zarządzające:** HTTP/HTTPS
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
  - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
  - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
  - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** SSID-based VLAN assignment
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 450 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1300 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 24 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1750 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 27 dBmW
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak

### Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

- 
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
  - **Diody LED:** Zasilanie
  - **Kolor produktu:** Biały
  - **Przycisk reset:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak

#### Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Pobór mocy:** 12,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 47,5 mm

#### Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 152-bit WEP, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 340 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,18 kg
- **Szerokość opakowania:** 228 mm
- **Wysokość opakowania:** 65 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

#### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

#### Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** HTTP/HTTPS

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### Antena:

- 
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
  - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

**Zrównoważony rozwój:**

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak