

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-tl-eap650-wall-wifi-6-ax3000-p-174128.html>

Access Point TP-LINK TL-EAP650-WALL WiFi 6, AX3000

Cena	389,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMGU
Kod producenta	EAP650-WALL
Kod EAN	4897098683569
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 100 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 42,6 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, SSH
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 920%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 139 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 290 g
- **Szerokość opakowania:** 127 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 100 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 42,6 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm

Ochrona:

- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, SSH
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 920%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 139 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 290 g
- **Szerokość opakowania:** 127 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny