

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-tl-wa1201-dwa-pasma-wi-fi-w-standardzie-ac1200-867-mb-s-w-pasmie-5-ghz-i-300-mb-p-235479.html>



Access Point TP-LINK TL-WA1201 Dwa pasma Wi-Fi w standardzie AC1200 – 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. (WYPRZEDAŻ)

Cena	193,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPTPL2000053
Kod producenta	TL-WA1201
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Multicast VLAN
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 30 dBm
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Stół
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Głębokość produktu:** 145,5 mm
- **Wysokość produktu:** 37 mm
- **Szerokość produktu:** 225 mm
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA2, WPA-PSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 255 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 860 g

-
- **Wysokość opakowania:** 69 mm
 - **Szerokość opakowania:** 400 mm
 - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Multicast VLAN
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 30 dBm
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak

Konstrukcja:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Stół
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 145,5 mm
- **Wysokość produktu:** 37 mm
- **Szerokość produktu:** 225 mm

Ochrona:

- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA2, WPA-PSK

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 255 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 860 g
- **Wysokość opakowania:** 69 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm

Zawartość opakowania:

- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Funkcje IPv4 i IPv6:** Dual stack IPv4/IPv6
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak