

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-5-ubiquiti-unifi-nanohd-2-4ghz-2-x-2-5ghz-4-x-4-poe-1x1g-3-pak-p-205314.html>



Access Point Wi-Fi 5 Ubiquiti UniFi nanoHD 2.4GHz(2 x 2)/5GHz(4 x 4) PoE 1x1G 3-pak

Cena	2 228,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFUBQACC0038
Kod producenta	UAP-nanoHD-3
Kod EAN	817882025027
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11ac
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1733 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przepustowość danych:** 1733 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 44 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 10,5 W
- **Wysokość produktu:** 32,6 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA, AES, WPA-Enterprise
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Ilość sztuk:** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11ac
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1733 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przepustowość danych:** 1733 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 44 - 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 10,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 32,6 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA, AES, WPA-Enterprise
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Ilość wsparć SSID:** 8

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 3

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.