

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-5-zyxel-wac500h-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-poe-poe-3x1g-p-205288.html>



Access Point Wi-Fi 5 Zyxel WAC500H 2.4GHz(2x2)/5GHz(2x2) PoE/PoE+ 3x1G

Cena	524,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFZYXACC0008
Kod producenta	WAC500H-EU0101F
Kod EAN	4718937615209
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 866 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Waga produktu:** 223 g
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Głębokość produktu:** 97 mm
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, SNMP, EAP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WEP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

-
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
 - **Szerokość opakowania:** 195 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 444 g
 - **Wysokość opakowania:** 53 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 866 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 223 g
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Głębokość produktu:** 97 mm
- **Wysokość produktu:** 29 mm

Ochrona:

- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, SNMP, EAP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WEP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 444 g
- **Wysokość opakowania:** 53 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.