

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-6-netgear-wax610-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-poe-poe-1x2-5g-p-205259.html>



Access Point Wi-Fi 6 Netgear WAX610 2,4GHz(2x2)/5GHz(2x2) PoE+/PoE 1x2,5G

Cena	857,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFNGEACC0001
Kod producenta	WAX610-100EUS
Kod EAN	606449149227
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 600 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA, OFDM
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11ax
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status, Zasilanie, LAN
- **Przycisk reset:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Głębokość produktu:** 160,9 mm
- **Szerokość produktu:** 160,9 mm
- **Wysokość produktu:** 33,2 mm
- **Waga produktu:** 412 g
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, PEAP, EAP-TTLS, SSH, EAP-TLS, EAP-PEAP, WPA2, SSL/TLS
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona, Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 455 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,98 kg

-
- **Wysokość opakowania:** 235 mm
 - **Instrukcja montażu:** Tak
 - **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4,5 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 600 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA, OFDM
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11ax
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status, Zasilanie, LAN
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160,9 mm
- **Szerokość produktu:** 160,9 mm
- **Wysokość produktu:** 33,2 mm
- **Waga produktu:** 412 g

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, PEAP, EAP-TTLS, SSH, EAP-TLS, EAP-PEAP, WPA2, SSL/TLS
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona, Transmisja SSID, Multiple SSIDs

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 455 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,98 kg
- **Wysokość opakowania:** 235 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja montażu:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4,5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem - zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.