

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-6-zyxel-nya50ax-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-poe-1x1g-p-205263.html>



## Access Point Wi-Fi 6 Zyxel NWA50AX 2.4GHz(2x2)/5GHz(2x2) PoE+ 1x1G

Cena	<b>367,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SWFZYXACC0001</b>
Kod producenta	<b>NWA50AX-EU0102F</b>
Kod EAN	<b>4718937618743</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Szybki roaming:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1775 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Waga produktu:** 290 g
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 37,5 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm

- 
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 483 mm
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 332 mm
  - **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Szybki roaming:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1775 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 290 g
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 37,5 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

### Porty i interfejsy:

- 
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 483 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 332 mm

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel.