

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-6-zyxel-nwa50axpro-2-4ghz-2x2-5ghz-3x3-poe-poe-1x2-5g-p-205274.html>



Access Point Wi-Fi 6 Zyxel NWA50AXPRO 2.4GHz(2x2)/5GHz(3x3) PoE+/PoE++ 1x2,5G

Cena	366,34 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SWFZYXACC0002
Kod producenta	NWA50AXPRO-EU0102F
Kod EAN	4718937630554
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2400 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Wysokość produktu:** 37,5 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 352 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 668 g
- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi
 - **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2400 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 37,5 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 352 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Szerokość opakowania:** 240 mm
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 668 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.