

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-6-zyxel-nwa55axe-2-4ghz-2x2-5ghz-2x2-poe-1x1g-p-205309.html>



## Access Point Wi-Fi 6 Zyxel NWA55AXE 2.4GHz(2x2)/5GHz(2x2) PoE+ 1x1G

Cena	<b>566,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SWFZYXACC0003</b>
Kod producenta	<b>NWA55AXE-EU0102F</b>
Kod EAN	<b>4718937621996</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1775 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Waga produktu:** 580 g
- **Wysokość produktu:** 49,6 mm
- **Szerokość produktu:** 308 mm
- **Głębokość produktu:** 136,4 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA3, WPA-PSK, WPA2
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 887 g
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
- **Wysokość opakowania:** 59 mm
- **Szerokość opakowania:** 221 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi

- 
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 332 mm
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 483 mm
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 315 mm
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 7 szt.
  - **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem – zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 80 MHz
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 26 dBmW
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1775 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 16 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 580 g
- **Wysokość produktu:** 49,6 mm
- **Szerokość produktu:** 308 mm
- **Głębokość produktu:** 136,4 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA3, WPA-PSK, WPA2
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 887 g

- 
- **Głębokość opakowania:** 188 mm
  - **Wysokość opakowania:** 59 mm
  - **Szerokość opakowania:** 221 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi

**Dane logistyczne:**

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 13 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 332 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 483 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 315 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 7 szt.

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Możliwość porażenia prądem - zachować ostrożność przy instalacji i użytkowaniu., Nie demontować urządzenia - wewnętrzne komponenty mogą być groźne dla zdrowia użytkownika i powinny być obsługiwane tylko przez wykwalifikowany personel., Unikać kontaktu z płynami - urządzenie nie jest wodoszczelne.