

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-ubiquiti-unifi-u7-pro-max-2-4ghz-2x2-5ghz-4x4-6ghz-2x2-poe-1x2-5g-outlet-p-251017.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi U7 Pro Max

2.4GHz(2x2)/5GHz(4x4)/6GHz(2x2)

PoE+ 1x2,5G (OUTLET)

Cena	1 041,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPUBQ2000060
Kod producenta	U7-Pro-Max
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **6 GHz:** Tak
- **Strumień przestrzenne:** 8
- **Przepustowość danych:** 5765 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5700 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5.7 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zastosowanie:** Wewnątrz
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 206 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 206 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, PPSK, WPA, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5,9 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Tak
- **Strumień przestrzenne:** 8
- **Przepustowość danych:** 5765 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5700 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5.7 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **5 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Zastosowanie:** Wewnątrz
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 44 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 206 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 206 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA, WPA3, WPA-Enterprise, WPA2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,9 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak