

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-ubiquiti-unifi-u7-pro-xg-2-4ghz-2-x-2-5ghz-2-x-2-6ghz-2-x-2-poe-1x10g-u7-pro-xg-p-205253.html>



Access Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi U7 PRO XG 2.4GHz(2 x 2)/5GHz(2 x 2)/6GHz(2 x 2) PoE+ 1x10G (U7-PRO-XG-EU)

Cena	926,03 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SWFUBQACC0048
Kod producenta	U7-PRO-XG
Kod EAN	810177160632
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **6 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 26 dBmW
- **Strumienie przestrzenne:** 6
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Obszar pokrycia:** 140 m²
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5800 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 206 mm
- **Wysokość produktu:** 206 mm
- **Głębokość produktu:** 32,5 mm

-
- **Waga produktu:** 750 g
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
 - **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
 - **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **6 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 26 dBmW
- **Strumienie przestrzenne:** 6
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Obszar pokrycia:** 140 m²
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Pasma częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5800 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Status

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 206 mm
- **Wysokość produktu:** 206 mm
- **Głębokość produktu:** 32,5 mm
- **Waga produktu:** 750 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK

Cechy zarządzania:

-
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi