

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-ubiquiti-unifi-u7-pro-xgs-2-4ghz-2-x-2-5ghz-4-x-4-6ghz-2-x-2-poe-1x10g-u7-pro-x-p-205264.html>



Access Point Wi-Fi 7 Ubiquiti UniFi U7 PRO XGS 2.4GHz(2 x 2)/5GHz(4 x 4)/6GHz(2 x 2) PoE++ 1x10G (U7-PRO-XGS-EU)

Cena	1 353,50 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SWFUBQACC0040
Kod producenta	U7-PRO-XGS
Kod EAN	810084698341
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Liczba użytkowników:** 500 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 8600 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Obszar pokrycia:** 160 m²
- **Strumienie przestrzenne:** 8
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 5000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 29 dBmW
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)
- **Pobór mocy (max):** 29 W
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 215 mm
- **Głębokość produktu:** 32,5 mm

-
- **Waga produktu:** 800 g
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
 - **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 6 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8600 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Liczba użytkowników:** 500 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 8600 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Obszar pokrycia:** 160 m²
- **Strumienie przestrzenne:** 8
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 5000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 29 dBmW
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Pasma częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Status

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)
- **Pobór mocy (max):** 29 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 215 mm
- **Głębokość produktu:** 32,5 mm
- **Waga produktu:** 800 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK

Cechy zarządzania:

-
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny