

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-zyxel-nwa210be-2-4ghz-2x2-5ghz-4x4-6ghz-4x4-poe-2x2-5g-dual-radio-2-4-5-lub-2-4-p-205324.html>



Access Point Wi-Fi 7 Zyxel NWA210BE 2.4GHz(2x2)/5GHz(4x4)/6GHz(4x4) PoE+ 2x2,5G DUAL RADIO (2.4-5 lub 2.4-6)

Cena	1 088,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWFZYXACC0027
Kod producenta	NWA210BE-EU0101F
Kod EAN	4718937638772
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11530 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8646 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11530 Mbit/s
- **Diody LED:** Zasilanie, PoE, WLAN, Transfer danych
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Nie
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 21,5 W
- **Zakres napięcia DC:** 15 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Waga produktu:** 815 g
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 47 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA3, WPA2
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

-
- **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,04 kg
 - **Głębokość opakowania:** 180,5 mm
 - **Wysokość opakowania:** 66 mm
 - **Szerokość opakowania:** 279,5 mm
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Złącze RS232:** Nie
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Ilość anten:** 4
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3,17 dBi
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 11530 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 8646 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11530 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, PoE, WLAN, Transfer danych
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przycisk WPS:** Nie
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Wbudowany wyłącznik:** Nie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 21,5 W
- **Zakres napięcia DC:** 15 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 815 g
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 47 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA3, WPA2

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,04 kg
- **Głębokość opakowania:** 180,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 66 mm
- **Szerokość opakowania:** 279,5 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Złącze RS232:** Nie

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Ilość anten:** 4
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3,17 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200