

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-wi-fi-7-zyxel-nya50bepro-2-4ghz-2x2-5-6ghz-2x2-poe-1x2-5g-p-205327.html>



## Access Point Wi-Fi 7 Zyxel NWA50BEPRO 2.4GHz(2x2), 5/6GHz(2x2) PoE+ 1x2.5G

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>498,48 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SWFZYXACC0030</b>      |
| Kod producenta   | <b>NWA50BEPRO-EU0102F</b> |
| Kod EAN          | <b>4718937649013</b>      |
| PKWiU            | <b>26.30.23.0</b>         |

### Opis produktu

- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5764 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4324 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5764 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Waga produktu:** 412 g
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 785 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Głębokość opakowania:** 168 mm

- 
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5764 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4324 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5764 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak

### Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 412 g
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 244 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 785 g

- 
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
  - **Głębokość opakowania:** 168 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi