

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-zyxel-nwa50ax-eu0102f-p-8491.html>

## Access Point ZyXEL NWA50AX-EU0102F

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>418,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILZYXACC0040</b>    |
| Kod producenta   | <b>NWA50AX-EU0102F</b>      |
| Kod EAN          | <b>4718937618743</b>        |

### Opis produktu

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 575 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1200 Mbit/s
- Szybki roaming: Tak
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Sterowanie pasmem: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1775 Mbit/s
- 2,4 GHz: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- 5 GHz: Tak
- MIMO: Tak
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 0.3 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Obsługa PoE: Tak
- Szerokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 37,5 mm
- Waga produktu: 290 g
- Głębokość produktu: 140 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA3, WPA2
- Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Zestaw do montażu: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Poziom wzmacnienia anteny (max): 4 dBi
- Typ anteny: Wewnętrzne
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 20 szt.
- Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 483 mm
- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 332 mm

- 
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 315 mm
  - Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 13 kg