

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/adam-audio-sub8-subwoofer-aktywny-p-186645.html>



ADAM Audio Sub8 - subwoofer aktywny

Cena	2 578,87 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIZO2
Kod producenta	ADAM SUB8
Kod EAN	4260113132470

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał membrany:** Papier
- **Szerokość głośnika niskotonowego:** 26 cm
- **Głębokość głośnika niskotonowego:** 38 cm
- **Ciężar głośnika niskotonowego:** 12 kg
- **Wysokość głośnika niskotonowego:** 41 cm
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak, 2x AAA
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Kabel zasilający:** Tak
- **Wyjście XLR:** 2
- **Wyjścia linii RCA:** 2
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
- **Wejście XLR:** Tak, 2x
- **Rozmiar cewki subwoofera:** 3,8 cm (1,5")
- **Współczynnik zawartości harmoniczných:** < 1%
- **Typ głośnika niskotonowego:** Subwoofer aktywny
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperialny):** 21 cm (8,5")
- **Impedancja wejściowa:** 10 kΩ
- **Pasmo przeniesienia subwoofera:** 28 - 150 Hz
- **Moc RMS głośnika niskotonowego:** 160 W
- **Maksymalny SPL:** ≥110 dB
- **Bezprzewodowy subwoofer:** Nie

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Materiał membrany:** Papier

Waga i rozmiary:

- **Szerokość głośnika niskotonowego:** 26 cm
- **Głębokość głośnika niskotonowego:** 38 cm
- **Ciężar głośnika niskotonowego:** 12 kg
- **Wysokość głośnika niskotonowego:** 41 cm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak, 2x AAA

-
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Kabel zasilający:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjście XLR:** 2
- **Wyjścia linii RCA:** 2
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
- **Wejście XLR:** Tak, 2x

Subwoofer:

- **Rozmiar cewki subwoofera:** 3,8 cm (1,5")
- **Współczynnik zawartości harmonicznych:** < 1%
- **Typ głośnika niskotonowego:** Subwoofer aktywny
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperialny):** 21 cm (8,5")
- **Impedancja wejściowa:** 10 kΩ
- **Pasma przenoszenia subwoofera:** 28 - 150 Hz
- **Moc RMS głośnika niskotonowego:** 160 W
- **Maksymalny SPL:** ≥110 dB
- **Bezprzewodowy subwoofer:** Nie