

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/adapter-verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-164447.html>



## Adapter Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena	<b>283,15 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDGPB</b>
Kod producenta	<b>32154</b>
Kod EAN	<b>0023942321545</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 24 szt.
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Długość kabla:** 0,15 m
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Nie
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,9 A
- **Waga produktu:** 125 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Szerokość produktu:** 55,4 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 22 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 186 g
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Gniazdo karty pamięci:** 2
- **Interfejsy hub:** HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB

---

Type-C, VGA

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 14
- **Produktów na palecie:** 960 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 11,2 cm
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 435 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 41,5 cm
- **Paczki na pudełko (zewnątrzne):** 40
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,01 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 13 cm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 245 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,6 kg
- **Pudełko (zewnątrzne) na warstwę:** 8
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 24 szt.

### Cechy:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Długość kabla:** 0,15 m
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Diody LED:** Nie

### Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,9 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 125 g
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Szerokość produktu:** 55,4 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

### Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard

- 
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
  - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

#### Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Szerokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 22 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 186 g

#### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Gniazdo karty pamięci:** 2
- **Interfejsy hub:** HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 14

#### Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 960 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 11,2 cm
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 435 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 41,5 cm
- **Paczki na pudełko (zewnątrzne):** 40
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,01 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 13 cm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 245 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 8,6 kg
- **Pudełko (zewnątrzne) na warstwę:** 8

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.