

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/adata-dysk-ssd-legend-860-2tb-pcie-4x4-6000-5000-mb-s-m-2-outlet-p-325053.html>

Adata Dysk SSD LEGEND 860 2TB PCIe 4x4 6000/5000 MB/s M.2 (OUTLET)



Cena	1 052,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPADT3UM0026
Kod producenta	SLEG-860-2000GCS
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Prędkość zapisu nośnika:** 5000 MB/s
- **Współczynnik TBW:** 640
- **NVMe wersja:** 2.0
- **NVMe:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC):** Tak
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 6000 MB/s
- **Przeznaczenie:** PC/Notebook/Konsola do gier
- **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Waga produktu:** 9,5 g
- **Wysokość produktu:** 3,13 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** KC, CE, EAC, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, RCM, RoHS
- **Specyficzne technologie:** SLC Caching

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość zapisu nośnika:** 5000 MB/s
- **Współczynnik TBW:** 640
- **NVMe wersja:** 2.0
- **NVMe:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC):** Tak

-
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 6000 MB/s
 - **Przeznaczenie:** PC/Notebook/Konsola do gier
 - **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB
 - **Typ pamięci:** 3D NAND
 - **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,5 g
- **Wysokość produktu:** 3,13 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** KC, CE, EAC, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), BSMI, RCM, RoHS

Cechy charakterystyczne marki:

- **Specyficzne technologie:** SLC Caching