

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aeno-gs2-parownica-do-ubran-1190w-kompaktowa-i-lekka-czarna-p-236647.html>



## AENO GS2 Parownica do ubrań 1190W Kompaktowa i lekka Czarna

Cena	<b>136,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ASB-AGS0002</b>
Kod producenta	<b>AGS0002</b>
Kod EAN	<b>5291485011574</b>

### Opis produktu

AENO GS2 Parownica do ubrań 1190W Kompaktowa i lekka Czarna

### Specyfikacja

- **Nazwa modelu:** GS2
- **Nazwa handlowa:** Garment steamer GS2
- **Model:** GS2
- **Kod producenta:** AGS0002
- **Typ urządzenia:** Garment Steamer
- **Rodzaj urządzenia:** Parownica do ubrań - ręczna arownica do ubrań
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 110 ml
- **Funkcje:** Visible water scale  
24 g/min steam power suitable for all types of fabrics  
No ironing board required  
Ready to use in 40 sec  
Works at any angle: vertical, horizontal or upside-down steaming  
Convinient ready-to-use LED indication  
Water tank capacity: 110 ml for 12 min use  
Auto power-off: non-use, overheat and dry tank protection  
Perfect for travel: compact and powerful  
Refreshes and removes unpleasant odors  
More steam - less moves: enlarged width steam plate  
Spill protection: silicone lid  
Convinient-in-use: anti-slip soft-touch handle  
Easy to store: self-standing  
Desinfects toys and furniture: 150B°C steam kills up to 99% of germs and bacteria  
Ideal for difficult-to-iron items: evening dresses, shirts, draparies etc  
Lightweight: just 710g  
Included: measuring cup, travel bag, glove pad to avoid burns  
One button operation
- **Temperatura pary:** 150 °C
- **Szybkość dostarczania pary:** 24 gram na minutę
- **Czas ogrzewania:** 40 s
- **Czas (min):** 12 min
- **Poziom hałasu Lc IEC (dB):** 60 dB
- **Długość kabla (m):** 1.8 m
- **Materiał:** Plastik
- **Working Surface Material:** Metal
- **Certyfikaty:** CE, ROHS
- **Dołączone akcesoria:** Torba podróżna  
Miarka  
Glove Pad
- **Kolor:** Metaliczny lakier
- **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 70 °C
- **Min. temperatura otoczenia pracy:** -20 °C
- **Maksymalna temperatura otoczenia w stanie spoczynku:** 70 °C

- 
- **Minimalna temperatura otoczenia w stanie spoczynku:** -20 °C
  - **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 93 %
  - **Minimalna wilgotność pracy:** 0 %
  - **Maksymalna wilgotność w stanie spoczynku:** 93 %
  - **Minimalna wilgotność w stanie spoczynku:** 0 %
  - **Napięcie:** AC 220-240 V
  - **Częstotliwość:** 50/60 Hz
  - **Pobór mocy podczas pracy:** 1190 W
  - **PP:** 163.2g Recycle
  - **PPS:** 30.9g Recycle
  - **PC:** 6.5g Recycle
  - **ABS:** 4.6g Recycle
  - **PA66+30%:** 37.5g Recycle
  - **Szerokość (mm):** 96 mm
  - **Wysokość (mm):** 258 mm
  - **Głębokość (mm):** 95 mm
  - **Waga nominalna:** 0.71 kg
  - **Gwarancja:** Tak
  - **Okres gwarancji (miesiące):** 24 miesiący (miesiące)
  - **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
  - **Głębokość Opakowania (mm):** 125 mm
  - **Szerokość Opakowania (mm):** 160 mm
  - **Wysokość Opakowania (mm):** 280 mm
  - **Waga brutto opakowania (kg):** 0.91 kg
  - **Waga netto opakowania (kg):** 0.71 kg
  - **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
  - **Głębokość opakowania zbiorczego (mm):** 400 mm
  - **Szerokość opakowania zbiorczego (mm):** 340 mm
  - **Wysokość opakowania zbiorczego (mm):** 560 mm
  - **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 12.9 kg
  - **Waga netto kartonu:** 0.2 kg
  - **Waga netto plastiku:** 0 kg
  - **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 12
  - **Rodzaj opakowania:** Box
  - **EAN Kod:** 5291485011574