

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aerocool-integrator-gold-1000w-modul-zasilaczy-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-222183.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Aerocool Integrator Gold 1000W moduł zasilaczy 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	658,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRA211
Kod producenta	NEAE-085
Kod EAN	4711099473670

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 13 - 6.5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przepięcia i prąd rozruchowy, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 92%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 996 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Liczba szyn +12 V:** 1
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przewody:** PCIe, Procesor, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 500 mm, 800, 950 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8

-
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 2

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Prąd wejściowy:** 13 - 6.5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przepięcia i prąd rozruchowy, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 92%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 996 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Liczba szyn +12 V:** 1

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.0

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** PCIe, Procesor, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 650, 500 mm, 800, 950 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 500 mm, 800, 650
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 2