

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-43-qm-5503-4k-uhd-3840x2160-hdmi-5000-1-24-7-500-cd-m2-rs232-rj45-anti-burn-in-usb-p-182754.html>



## AG NEOVO MONITOR 43 QM-5503 4K UHD 3840X2160 HDMI 5000:1 24/7, 500 cd/m2, RS232,RJ45, Anti-Burn-In, USB-play

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 821,29 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MONNEOLFD0039</b> |
| Kod producenta   | <b>QM-5503</b>       |
| Kod EAN          | <b>4710739598612</b> |
| PKWiU            | <b>26.40.34.0</b>    |

### Opis produktu

- **USB playback:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, RoHS, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Interfejs do montażu panelu:** 300 x 300 mm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Ekran matowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 134 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 102 W
- **Głębokość wyświetlacza:** 70 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1238,4 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 709,2 mm
- **Waga wyświetlacza:** 13 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 20 - 80 °C
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 144 mm
- **Szerokość opakowania:** 1390 mm
- **Wysokość opakowania:** 830 mm
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1

- 
- **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Typ matrycy:** VA
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
  - **Jasność:** 500 cd/m<sup>2</sup>
  - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Typ HD:** 4K Ultra HD
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Przekątna ekranu:** 55"
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
  - **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 85 Hz
  - **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 1,07G
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 10 W
  - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
  - **Złącze RS232:** Tak
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Wersja USB:** 2.0
  - **Port USB:** Tak
  - **Wi-Fi:** Nie
  - **Ilość portów HDMI:** 2
  - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Port DVI:** Nie
  - **Ilość portów USB:** 1
  - **Zdane wyjścia IR:** 1
  - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
  - **Wejście audio dla PC:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.
  - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
  - **Procesor wbudowany:** Nie
  - **System komputerowy:** Nie

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **USB playback:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, CE, RoHS, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

### Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Interfejs do montażu panelu:** 300 x 300 mm
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Standard VESA:** Tak
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Ekran matowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage

### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 134 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 102 W

---

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 70 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1238,4 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 709,2 mm
- **Waga wyświetlacza:** 13 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 20 - 80 °C

#### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 17,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 144 mm
- **Szerokość opakowania:** 1390 mm
- **Wysokość opakowania:** 830 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI

#### Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** VA
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Jasność:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 135 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 24 - 85 Hz
- **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1,07G

#### Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

#### Porty i interfejsy:

- **Złącze RS232:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów USB:** 1

- 
- **Zdane wyjścia IR:** 1
  - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
  - **Wejście audio dla PC:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Pozostałe funkcje:**

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

**System komputerowy:**

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **System komputerowy:** Nie