

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-monitor-65-qm-6502-4k-4000-1-24-7-rs232-rj45-anti-burn-in-usb-play-p-182759.html>



AG NEOVO MONITOR 65 QM-6502 4K 4000:1 24/7 ,RS232, RJ45, Anti-Burn-In, USB-play

Cena	3 760,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONNEOLFD0037
Kod producenta	QM-6502
Kod EAN	4710739597059
PKWiU	26.40.34.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, WEEE, UKCA, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400 mm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Ekran matowy:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 167 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 167 kWh
- **Wysokość wyświetlacza:** 837,3 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1462,3 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 81 mm
- **Waga wyświetlacza:** 28,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 151 mm
- **Wysokość opakowania:** 1050 mm
- **Szerokość opakowania:** 1580 mm
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przekątna ekranu:** 64,5"
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

-
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar plamki:** 0,372 x 0,372 mm
 - **Wskaźnik zamglenia:** 1%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Jasność:** 400 cd/m²
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 136 kHz
 - **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 76 Hz
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1090620

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, WEEE, UKCA, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400 mm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Ekran matowy:** Tak

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 167 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 167 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość wyświetlacza:** 837,3 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1462,3 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 81 mm

-
- **Waga wyświetlacza:** 28,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 33,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 151 mm
- **Wysokość opakowania:** 1050 mm
- **Szerokość opakowania:** 1580 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Przekątna ekranu:** 64,5"
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar płamki:** 0,372 x 0,372 mm
- **Wskaźnik zamglenia:** 1%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 136 kHz
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 76 Hz
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **PC Audio out:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Wersja USB:** 2.0
- **Mikrofon:** Tak
- **Złącze RS232:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Pozostałe funkcje:

-
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.

Zrównoważony rozwój:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1090620