

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ag-neovo-pd-43q-plaski-panel-digital-signage-108-cm-425-ips-700-cdm2-4k-ultra-hd-czarny-247-p-22477.html>



AG Neovo PD-43Q Płaski panel Digital Signage 108 cm (42.5") IPS 700 cd/m2 4K UI

Cena	6 967,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCMDZ
Kod producenta	376980
Kod EAN	4710739596830

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Ekran matowy: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Interfejs do montażu panelu: 200 x 200 mm
- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Orientacja: Poziomy/Pionowy
- Rodzaj produktu: Płaski panel Digital Signage
- Standard VESA: Tak
- Pobór mocy: 123 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 123 kWh
- Waga wyświetlacza: 10,7 kg
- Głębokość wyświetlacza: 63,5 mm
- Wysokość wyświetlacza: 561,2 mm
- Szerokość wyświetlacza: 973 mm
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Przeznaczenie: Reklama w telewizji
- Wbudowany tuner tv: Nie
- Czas pracy (godziny / dni): 24/7
- Wysokość opakowania: 680 mm
- Szerokość opakowania: 1070 mm
- Głębokość opakowania: 141 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13,1 kg
- Przewody: HDMI, Prąd przemieniony, RS-232
- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Typ HD: 4K Ultra HD
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
- Twardość powierzchni: 3H
- Kolory wyświetlacza: 1.07 biliona kolorów

-
- Technologia wyświetlacza: IPS
 - Rozmiar plamki: 0,245 x 0,245 mm
 - Zasięg skanowania w poziomie: 31 - 92 kHz
 - Przekątna ekranu: 42,5"
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Wskaźnik zamglenia: 25%
 - Paleta barw: 72%
 - Podświetlenie LED: Tak
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Zasięg skanowania (długość): 48 - 85 Hz
 - Jasność: 700 cd/m²
 - Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms
 - Liczba wyświetlaczy: 1
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Ilość wbudowanych głośników: 2
 - Moc wyjściowa (RMS): 20 W
 - Port USB: Tak
 - Wyjście DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB: 2
 - Wi-Fi: Nie
 - Wersja USB: 2.0
 - Ilość portów wejściowych HDMI: 3
 - Port podczerwieni: Tak
 - Zdalne wyjścia IR: 1
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Wejście DisplayPort: 1
 - Ilość portów HDMI: 3
 - Zdalne wejście IR: 1
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Ilość portów DVI-I: 1
 - Złącze RS232: Tak
 - Port DVI: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Ilość DisplayPort: 2
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Porty wejściowe RS-232: 1
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Wejście audio: 1
 - Porty wyjściowe RS-232: 1
 - Wyjście audio: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Procesor wbudowany: Nie
 - System komputerowy: Nie