

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/akumulator-agm-europower-ep-7-2-12-12v-7-2ah-p-326967.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Akumulator AGM Europower | EP 7.2-12 12V / 7.2Ah

Cena	181,43 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR0023
Kod producenta	19232
Kod EAN	5902367800109
PKWiU	27.20.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Napięcie ładowania (praca buforowa):** 13,5 - 13,8 V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 2,16 A
- **Napięcie ładowania (praca cykliczna):** 14,4 - 15 V
- **Pojemność baterii:** 7,2 Ah
- **Typ gwintu łączącego:** T1/T2
- **Czas eksploatacji baterii:** 6 - 9 lat(a)
- **Typ produktu:** Akumulator
- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
- **Waga produktu:** 2,54 kg
- **Głębokość produktu:** 65 mm
- **Wysokość produktu:** 98 mm
- **Szerokość produktu:** 151 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektrolitem, może powodować oparzenia chemiczne., Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów akumulatora., Nie wyrzucaj akumulatora do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Napięcie ładowania (praca buforowa):** 13,5 - 13,8 V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 2,16 A
- **Napięcie ładowania (praca cykliczna):** 14,4 - 15 V
- **Pojemność baterii:** 7,2 Ah
- **Typ gwintu łączącego:** T1/T2
- **Czas eksploatacji baterii:** 6 - 9 lat(a)
- **Typ produktu:** Akumulator
- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,54 kg
- **Głębokość produktu:** 65 mm

-
- **Wysokość produktu:** 98 mm
 - **Szerokość produktu:** 151 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektrolitem, może powodować oparzenia chemiczne., Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów akumulatora., Nie wyrzucaj akumulatora do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.