

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/akyga-ak-s1-300-modul-zasilaczy-300-w-20-4-pin-atx-sfx-srebrny-p-304556.html>BRAK
ZDJĘCIA

Akyga AK-S1-300 moduł zasilaczy 300 W 20+4 pin ATX SFX Srebrny

Cena	163,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTFA
Kod producenta	AK-S1-300
Kod EAN	5901720135117

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 9 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 16 W
- **Łączna moc (-12V):** 16 W
- **Łączna moc:** 300 W
- **Łączna moc (+12 V):** 204 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 90 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 90 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 13 A
- **Moc szczytowa:** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 17 A
- **Wydajność:** 70%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Pasywne
- **Waga produktu:** 600 g
- **Głębokość produktu:** 63,5 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 60%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Głębokość opakowania:** 63,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Szerokość opakowania:** 125 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 350
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 40 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
 - **Kraj pochodzenia:** Polska

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 8 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 9 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 16 W
- **Łączna moc (-12V):** 16 W
- **Łączna moc:** 300 W
- **Łączna moc (+12 V):** 204 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 90 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 90 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 13 A
- **Moc szczytowa:** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 17 A
- **Wydajność:** 70%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Pasywne

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 600 g
- **Głębokość produktu:** 63,5 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 60%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 63,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g

-
- **Szerokość opakowania:** 125 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 350
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 40 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Polska