

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/akyga-ak-u4-350-modul-zasilaczy-350-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-311283.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Akyga AK-U4-350 moduł zasilaczy 350 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	169,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTLN
Kod producenta	AK-U4-350
Kod EAN	5901720133472

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (-12V):** 16 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 16 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 21 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie podprądowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 85 W
- **Łączna moc:** 350 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Łączna moc (+5 V):** 85 W
- **Łączna moc (+12 V):** 252 W
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,43 kg
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Głębokość opakowania:** 222 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (-12V):** 16 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 16 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 21 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 10 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie podprądowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 85 W
- **Łączna moc:** 350 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 10 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Łączna moc (+5 V):** 85 W
- **Łączna moc (+12 V):** 252 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,43 kg
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Głębokość opakowania:** 222 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4