

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/alan-zasilacz-awaryjny-ups-850va-line-interactive-p-214505.html>



## Alan-zasilacz awaryjny UPS 850VA Line-Interactive

Cena	<b>223,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIAANUPS0008</b>
Kod producenta	<b>AP-BK850</b>
Kod EAN	<b>5904204402019</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 850 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 297 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Kabel USB
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** Typu F
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- 
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 850 kVA
  - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
  - **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Krótkie spięcie
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
  - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
  - **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
  - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
  - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
  - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
  - **Moc rzeczywista:** 480 W
  - **Przebieg falowy:** Sinus
  - **Poziom hałasu:** 40 dB

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 297 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Dane opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** Typu F
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

#### Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V