

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/allied-telesis-at-x230-28gt-50-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-101001000-1u-szary-p-23723.html>



Allied Telesis AT-x230-28GT-50 Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U

Cena	5 290,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRDEEA
Kod producenta	AT-x230-28GT-50
Kod EAN	767035208435

Opis produktu

- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Bezpieczeństwo: UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 # 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1
- Standardy EMC: EN55022 A, FCC A, VCCI A
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 26 W
- Prąd wejściowy: 2.4 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 341 mm
- Głębokość produktu: 231 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 2,4 kg
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP, SSH, HTTPS, MD5, PEAP, SSH-2, SNMP, SSL/TLS, 802.1x RADIUS
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa MIB: SNMP
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3048 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 90%
- Emisja ciepła: 89 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1v, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab

-
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-FX, 10GBASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 100BASE-T
 - przekierowywanie IP: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Podpora kontroli przepływu: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Pełny duplex: Tak
 - Protokół drzewa rozpinającego: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - Typ pamięci: DDR-SDRAM
 - Poziom hałasu: 34 dB
 - Fizyczne układanie (w szt.): 32
 - Wielkość pamięci flash: 64 MB
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv6, IPv4, DHCP, NTPv6, STP, BDPU, IP, ICMP, ARP, LLDP, SNMP, MSTP, RSTP, RIP, TLS, TTLS, PEAP, MD5, Telnet, GVRP
 - Obsługiwane karty pamięci: SDHC, SD
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Port konsoli: RJ-45
 - Ilość slotów Modułu SFP: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Przepustowość: 41,7 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Liczba kolejek: 8
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-ZX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-X
 - Odległość transmisji (maksymalna): 80 km