

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/allnet-switch-smart-managed-layer2-24-port-poe-budget-370w-24x-at-4x-sfp-19-switch-56-gbps-p-29415.html>

ALLNET Switch smart managed Layer2 24 Port• PoE Budget 370W• 24x at• 4x SF



Cena	1 837,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRGKRX
Kod producenta	ALL-SG8428v2PM
Kod EAN	4038816211064

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Diody LED: System, PoE, LAN, Zasilanie, Alarm
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Pobór mocy (max): 450 W
- Źródło zasilania: AC/PoE
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 270 mm
- Szerokość produktu: 441 mm
- Wysokość produktu: 45 mm
- Waga produktu: 5,7 kg
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority Queue (SPQ)
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3x
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-T, 100BASE-TX
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Półdupleks: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak

-
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
 - Wielkość pamięci flash: 16 MB
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Funkcje IPv4 i IPv6: IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Liczba portów SFP Combo: 4
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Okres gwarancji: 2 lat(a)
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
 - Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
 - Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Obsługa Multicast: Tak