

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/alphacool-t38-procesor-liquid-cooling-kit-12-cm-czarny-p-161861.html>

Alphacool T38 Procesor Liquid cooling kit 12 cm Czarny



Cena	377,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRECJ3
Kod producenta	13052
Kod EAN	4250197130523

Opis produktu

- **Materiały:** Aluminium, ABS, Miedziany, Poliwęglan (PC)
- **Liczba żarówek LED:** 12
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin
- **Pobór mocy wentylatora:** 2,76 W
- **Prąd pompy:** 590 mA
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 7,1 W
- **Prąd wentylatora:** 0,23 A
- **Natężenie pompy:** 6 V
- **Wysokość pompy:** 4,6 cm
- **Szerokość pompy:** 7,02 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3,8 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Głębokość pompy:** 7,02 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 2066, Socket AM4, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5)
- **Poziom hałasu wentylatora (min):** 33 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 2500 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 62,8 ft³/min
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 34,3 dB
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 2,13 mmH2O
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Ceramiczne łożysko
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,13 mmH2O
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 35 dB
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3500 RPM
- **Typ łożyska:** Hydrauliczny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Technologia łożyskowania pomp:** Ceramiczne łożysko
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** 3-pin, 4-pin

-
- **Dołączone pady termiczne:** Tak
 - **Liczba podkładek w zestawie:** 8
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Liczba śrub:** 36
 - **Dołączone śruby:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Aluminium, ABS, Miedziany, Poliwęglan (PC)
- **Liczba żarówek LED:** 12
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Tworzywo płyta podstawy:** Miedź
- **Typ złącza LED:** 3-pin
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Złącze wentylatora:** 4-pin

Moc:

- **Pobór mocy wentylatora:** 2,76 W
- **Prąd pompy:** 590 mA
- **Natężenie wentylatora:** 12 V
- **Pobór mocy pompy:** 7,1 W
- **Prąd wentylatora:** 0,23 A
- **Natężenie pompy:** 6 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość pompy:** 4,6 cm
- **Szerokość pompy:** 7,02 cm
- **Wysokość chłodnicy:** 3,8 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Głębokość chłodnicy:** 39,7 cm
- **Głębokość pompy:** 7,02 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 12 cm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 2066, Socket AM4, LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5)
- **Poziom hałasu wentylatora (min):** 33 dB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 2500 RPM
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 62,8 ft³/min
- **Złącze pompy:** 4-pin
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Poziom hałasu wentylatora (max):** 34,3 dB
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 2,13 mmH2O
- **Technologia łożyskowania wentylatora:** Ceramiczne łożysko
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,13 mmH2O
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2500 RPM
- **Poziom hałasu pompy:** 35 dB
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 3500 RPM
- **Typ łożyska:** Hydrauliczny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Technologia łożyskowania pomp:** Ceramiczne łożysko
- **Model:** Zestaw do chłodzenia płynami

Zawartość opakowania:

- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** 3-pin, 4-pin
- **Dołączone pady termiczne:** Tak
- **Liczba podkładek w zestawie:** 8
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

-
- **Liczba śrub:** 36
 - **Dołączone śruby:** Tak