

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/antena-dookolna-poynting-a-anteny-a-5g-lte-a-maszt-sciana-a-a-epnt-0004-v1-17-a-bialy-a-sma-f-p-291524.html>



Antena dookólna Poynting Â· Anteny Â· 5G/LTE Â· Maszt/Ściana Â· A-EPNT-0004-V1-17 Â· biały Â· SMA (F)

Cena	1 136,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSOKR
Kod producenta	A-EPNT-0004-V1-17
Kod EAN	6009710924877

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Typ anteny:** Antena dookólna
- **Długość kabla:** 0,15 m
- **Rodzaj złącza:** Męskie
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ przewodu:** RTK-031
- **Maksymalna strata przewodu z połączeniami:** 0,71 dB
- **Odporność na promieniowanie UV:** Tak
- **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW):** 3:1
- **Utrzymywanie mocy:** 10 W
- **Maksymalna prędkość wiatru:** 220 km/h
- **Typ montażu:** Ściana/Słup
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie:** 2.7 - 3.3 V
- **Waga produktu:** 1,19 kg
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Głębokość produktu:** 182 mm
- **Wysokość produktu:** 351 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 21 dBi
- **Pasma częstotliwości:** 0.617 - 4.2 GHz
- **Impedancja:** 50 Ω
- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,21 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
 - **Typ anteny:** Antena dookólna
 - **Długość kabla:** 0,15 m
 - **Rodzaj złącza:** Męskie
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Typ przewodu:** RTK-031
 - **Maksymalna strata przewodu z połączeniami:** 0,71 dB
 - **Odporność na promieniowanie UV:** Tak
 - **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW):** 3:1
 - **Utrzymywanie mocy:** 10 W
 - **Maksymalna prędkość wiatru:** 220 km/h
 - **Typ montażu:** Ściana/Słupek
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie:** 2.7 - 3.3 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,19 kg
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Głębokość produktu:** 182 mm
- **Wysokość produktu:** 351 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C

Wydajność:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 21 dBi
- **Pasma częstotliwości:** 0.617 - 4.2 GHz
- **Impedancja:** 50 Ω

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 280 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,21 kg

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak