

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aoc-agon-pro-ag456uczd-led-display-114-3-cm-45-3440-x-1440-px-wide-quad-hd-oled-czarny-p-183251.html>

BRAK
ZDJĘCIA



AOC AGON PRO AG456UCZD LED
display 114,3 cm (45") 3440 x 1440 px
Wide Quad HD OLED Czarny

Cena	3 968,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCOWC
Kod producenta	6123-1GG
Kod EAN	4038986111416

Opis produktu

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 310 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Szerokość (bez podstawy):** 992,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 219,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 11,3 kg
- **Waga (z podstawą):** 13,3 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 457 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 992,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 609 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 359,2 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 578 mm

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 400 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg
 - **Szerokość opakowania:** 1130 mm
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Dołączone baterie zdalnego sterowania:** Tak
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
 - **Paleta barw:** 98,5%
 - **Technologia wyświetlacza:** OLED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 43,6 cm
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 113 cm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 104,3 cm
 - **Typ matrycy:** OLED
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 800R
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
 - **Rozmiar plamki:** 0,303 x 0,303 mm
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 114,3 cm (45")
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 385 kHz
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,03 ms
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obracany:** -15 - 15°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 15°
 - **Diody LED:** Tak
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu B
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

-
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Ilość portów upstream:** 2
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Typ portu ładowania:** USB Type-C + USB Type-A
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
 - **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
 - **Niski input lag:** Tak
 - **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
 - **Typ grubości ramki:** Bezszkieletowy
 - **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 310 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 3.5 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 992,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 219,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 11,3 kg
- **Waga (z podstawą):** 13,3 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 457 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 992,2 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 609 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 359,2 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 55 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium

-
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC Compatible
 - **NVIDIA G-SYNC:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 578 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 1130 mm

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Dołączone baterie zdalnego sterowania:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Paleta barw:** 98,5%
- **Technologia wyświetlacza:** OLED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 43,6 cm
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 113 cm
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 104,3 cm
- **Typ matrycy:** OLED
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 800R
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3
- **Rozmiar plamki:** 0,303 x 0,303 mm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 114,3 cm (45")
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Wide Quad HD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 385 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,03 ms
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obracany:** -15 - 15°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak

-
- **Regulowana wysokość (max):** 10 cm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 15°
 - **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **HDMI:** Tak
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu B
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Typ portu ładowania:** USB Type-C + USB Type-A
- **Ilość DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Rodzaj wykończenia zewnętrznego:** Teksturowany
- **Niski input lag:** Tak
- **Obraz po obrazie (PbP):** Tak
- **Typ grubości ramki:** Bezszkieletowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.