

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ap-tp-link-eap620-hd-p-18113.html>



AP TP-LINK EAP620 HD

Cena	925,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAJF5
Kod producenta	EAP620 HD
Kod EAN	4897098687765

Opis produktu

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- Limit częstotliwości: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1201 Mbit/s
- Moc nadawcza (CE): 20/23 dBm
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 574 Mbit/s
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- 5 GHz: Tak
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1201 Mbit/s
- Moc nadawcza (FCC): 23 dBm
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Sterowanie pasmem: Tak
- Modulacja: OFDM, 1024-QAM
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000 Mbit/s
- 2,4 GHz: Tak
- 6 GHz: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Mapowanie VLAN
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- MIMO: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Kolor produktu: Biały
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy: 12 W
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Active PoE, Passive PoE
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 33 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv3, SNMP, SSH, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA-Enterprise, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, SNMPv2, WPA3-PSK
- Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Ilość wsparć SSID: 16
- Syslog: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

-
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Zasilacz sieciowy: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
 - Poziom wzmacnienia anteny (max): 6 dBi
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990