

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-apcrbc115-akumulator-olowiany-vrla-48-v-p-214222.html>



APC APCRBC115 akumulator Ołowiany (VRLA) 48 V

Cena	1 702,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGT7
Kod producenta	1005281
Kod EAN	731304281689

Opis produktu

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie baterii:** 48 V
- **Ilość dołączonych baterii:** 1 szt.
- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Głębokość produktu:** 419 mm
- **Wysokość produktu:** 83 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Głębokość opakowania:** 546 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85044095
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 38,13
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów akumulatora., Unikaj bezpośredniego kontaktu z chemikaliami w baterii., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektrolitem, może powodować oparzenia chemiczne., Nie wyrzucaj akumulatora do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego., Zapewnij odpowiednią wentylację podczas instalacji i użytkowania.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale, GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie baterii:** 48 V
- **Ilość dołączonych baterii:** 1 szt.

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,8 kg
- **Szerokość produktu:** 165 mm

-
- **Głębokość produktu:** 419 mm
 - **Wysokość produktu:** 83 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 1500 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 546 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 292 mm
- **Wysokość opakowania:** 190 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85044095
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 38,13

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów akumulatora., Unikaj bezpośredniego kontaktu z chemikaliami w baterii., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektrolitem, może powodować oparzenia chemiczne., Nie wyrzucaj akumulatora do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego., Zapewnij odpowiednią wentylację podczas instalacji i użytkowania.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS05: Substancje korodujące metale, GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska