

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-back-ups-1600va-230v-avr-schuko-sockets-p-214399.html>

APC BACK-UPS 1600VA 230V AVR/SCHUKO SOCKETS

Cena	900,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZD1
Kod producenta	BX1600MI-GR
Kod EAN	0731304410874

Opis produktu

- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,56
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,6 kVA
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 10,3 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

-
- **Wtyczka:** Typu F
 - **Typy wyjść AC:** Typu F
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Żywotność baterii (max):** 2 lata
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6,5 min
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,56
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,6 kVA
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 10,3 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg

Zawartość opakowania:

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Kabel mocy wejściowy

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyczka:** Typu F
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Żywotność baterii (max):** 2 lata
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 6,5 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000