

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-back-ups-2200va-230v-avr-schuko-sockets-p-214585.html>



## APC BACK-UPS 2200VA 230V AVR/SCHUKO SOCKETS

Cena	<b>1 282,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIAPCUPS0199</b>
Kod producenta	<b>BX2200MI-GR</b>
Kod EAN	<b>731304410881</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,54
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Waga produktu:** 12,3 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wtyczka:** Typu F

- 
- **Port USB:** Tak
  - **Typy wyjść AC:** Typu F
  - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
  - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8,5 min
  - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
  - **Żywotność baterii (max):** 2 lata
  - **Czas ładowania:** 8 h
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

### Cechy:

- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,54
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Długość kabla:** 1,2 m

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Waga produktu:** 12,3 kg
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

### Dane opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- 
- **Typ portu USB:** USB Typu B
  - **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Wtyczka:** Typu F
  - **Port USB:** Tak
  - **Typy wyjść AC:** Typu F

**Bateria:**

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8,5 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Żywotność baterii (max):** 2 lata
- **Czas ładowania:** 8 h

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000