

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-back-ups-750va-230v-avr-iec-sockets-p-214469.html>

## APC BACK-UPS 750VA 230V AVR IEC/SOCKETS

Cena	<b>458,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIAPCUPS0220</b>
Kod producenta	<b>BX750MI</b>
Kod EAN	<b>731304410799</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,75 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 410 W
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,63
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Diody LED:** Tak
- **Głębokość produktu:** 355 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 197 mm
- **Wysokość opakowania:** 250 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

- 
- **Typ portu USB:** USB Typu B
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Port USB:** Tak
  - **Żywotność baterii (max):** 2 lata
  - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8,5 min
  - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
  - **Czas ładowania:** 6 h
  - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

### Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,75 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 410 W
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,63
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB

### Konstrukcja:

- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Diody LED:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 355 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 197 mm
- **Wysokość opakowania:** 250 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy

---

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

**Bateria:**

- **Żywotność baterii (max):** 2 lata
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8,5 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000