

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-back-ups-850va-230v-usb-type-c-and-a-charging-ports-p-214439.html>



APC BACK-UPS 850VA 230V USB/TYPE-C AND A CHARGING PORTS

Cena	637,63 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROD43
Kod producenta	BE850G2-GR
Kod EAN	0731304347286
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 520 W
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Nie
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/63 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 47/63 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 310 J
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 6 A
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Telefon, Faks, Modem, Sieć
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Układ:** Kompaktowy
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Głębokość produktu:** 365 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 900 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 186 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba wyjść typu F:** 8
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Wtyczka:** Typu F
- **Port USB:** Tak

-
- **Pojemność baterii:** 93 Ah
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Zimny start:** Tak
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
 - **Czas ładowania:** 16 h
 - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2 min
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 16 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 520 W
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Nie
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/63 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 47/63 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 310 J
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 6 A
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Telefon, Faks, Modem, Sieć
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 365 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Wysokość produktu:** 120 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 900 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 190 mm
- **Szerokość opakowania:** 186 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba wyjść typu F:** 8
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Wtyczka:** Typu F
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 93 Ah
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min
- **Czas ładowania:** 16 h
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2 min
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 16 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium