

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-back-ups-bv-650va-avr-iec-outlet-230v-p-214610.html>

BRAK
ZDJĘCIA



APC Back-UPS BV 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V

Cena	371,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROD36
Kod producenta	BV650I
Kod EAN	0731304338307

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 0 V
- **Moc rzeczywista:** 375 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 0 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,52 m
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 373 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 143 mm
- **Wysokość opakowania:** 237 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość gniazd sieciowych:** 1 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** leakproof
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
 - **Poziom hałasu:** 40 dB
 - **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
 - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Słyszalny alarm:** Tak
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 0 V
 - **Moc rzeczywista:** 375 W
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 0 V
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
 - **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
 - **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
 - **Przebieg falowy:** Sinus

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,52 m

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 373 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 143 mm
- **Wysokość opakowania:** 237 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 1 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

Bateria:

- **Żywotność baterii (max):** 5 lat

Pozostałe funkcje:

- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Typ obsługiwanych baterii:** leakproof

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000