

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-back-ups-pro-br-900va-6-outlets-avr-lcd-interface-p-214584.html>



## APC Back UPS Pro BR 900VA, 6 Outlets, AVR, LCD Interface

Cena	<b>1 250,64 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIAPCUPS0194</b>
Kod producenta	<b>BR900MI</b>
Kod EAN	<b>731304346944</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,9 kVA
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 12 ms
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Tryb ECO:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Moc rzeczywista:** 540 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość opakowania:** 255 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 7,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Przewody:** Kabel USB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyczka:** C14 panel

- 
- **Port USB:** Tak
  - **Typy wyjść AC:** C13 panel
  - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
  - **Czas ładowania:** 12 h
  - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
  - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
  - **Zimny start:** Tak
  - **Automatyczny test baterii:** Tak
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
  - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Green Premium

### Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Sieć
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,9 kVA
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 12 ms
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 176 V
- **Tryb ECO:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Moc rzeczywista:** 540 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A

### Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,83 m
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość opakowania:** 255 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 91 mm
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 7,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 440 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

### Dane opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB

- 
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

#### **Bateria:**

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 12 h
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

#### **Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000