

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-bv500i-gr-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-5-kva-300-w-4-x-gniazdo-sieciowe-p-224305.html>

BRAK
ZDJĘCIA



APC BV500I-GR zasilacz UPS Technologia line-interactive 0,5 kVA 300 W 4 x gniazdo sieciowe

Cena	344,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBGDI
Kod producenta	BV500I-GR
Kod EAN	731304338284

Opis produktu

- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 300 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Długość kabla:** 1,52 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1968,3 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Szerokość opakowania:** 373 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 237 mm
- **Głębokość opakowania:** 143 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 4,5 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Zimny start:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

-
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 300 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Liczba faz wyjściowych:** 1

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Długość kabla:** 1,52 m
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1968,3 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 373 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 237 mm
- **Głębokość opakowania:** 143 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 4,5 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Zimny start:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000