

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-bx1200mi-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-1-2-kva-650-w-6-x-gniazdo-sieciowe-p-253749.html>

BRAK
ZDJĘCIA



APC BX1200MI zasilacz UPS Technologia line-interactive 1,2 kVA 650 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena	762,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRANGF
Kod producenta	BX1200MI
Kod EAN	731304410812

Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 650 W
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,54
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Układ:** Kompaktowy
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 7,6 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,6 kg
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Wtyczka:** C14 panel
 - **Typ portu USB:** USB Typu B
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Żywotność baterii (max):** 2 lata
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 650 W
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,54
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 7,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,6 kg

Zawartość opakowania:

-
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 1 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Żywotność baterii (max):** 2 lata
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 5 min

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000