

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-easy-ups-700va-230v-avr-iec-sockets-p-300342.html>

BRAK
ZDJĘCIA



APC EASY UPS 700VA 230V AVR IEC/SOCKETS

Cena	455,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZDY
Kod producenta	BVX700LI
Kod EAN	0731304404484

Opis produktu

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,51
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Wysokość produktu:** 98 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Głębokość produktu:** 138 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 346 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 222 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

-
- **Port SmartConnect:** Nie
 - **SmartSlot:** Nie
 - **Typy wyjść AC:** C13 panel
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Zimny start:** Tak
 - **Żywotność baterii (max):** 2 lata
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,51
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Wysokość produktu:** 98 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Głębokość produktu:** 138 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 346 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 222 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm

Zawartość opakowania:

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
 - **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C14 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Port SmartConnect:** Nie
- **SmartSlot:** Nie
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Żywotność baterii (max):** 2 lata

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000