

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-easy-ups-700va-230v-avr-schuko-sockets-p-300344.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## APC EASY UPS 700VA 230V AVR/SCHUKO SOCKETS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>456,58 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRDZDL</b> |
| Kod producenta   | <b>BVX700LI-GR</b>   |
| Kod EAN          | <b>0731304404583</b> |

### Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,51
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Głębokość produktu:** 138 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Wysokość produktu:** 98 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 346 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 222 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Wtyczka:** Typu F
- **Port SmartConnect:** Nie

- 
- **Typy wyjść AC:** Typu F
  - **SmartSlot:** Nie
  - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
  - **Pojemność baterii:** 7 Ah
  - **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
  - **Czas ładowania:** 8 h
  - **Żywotność baterii (max):** 2 lata
  - **Zimny start:** Tak
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Wymiana baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,51
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.5 Hz
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Diody LED:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Głębokość produktu:** 138 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Wysokość produktu:** 98 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 40 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 346 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 222 mm
- **Wysokość opakowania:** 142 mm

### Zawartość opakowania:

- 
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
  - **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

**Porty i interfejsy:**

- **Wtyczka:** Typu F
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **SmartSlot:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

**Bateria:**

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Żywotność baterii (max):** 2 lata
- **Zimny start:** Tak

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000