

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/apc-easy-ups-zasilacz-ups-technologia-line-interactive-2-2-kva-1200-w-6-x-gniazdo-sieciowe-p-214598.html>



APC Easy UPS zasilacz UPS Technologia line-interactive 2,2 kVA 1200 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena	1 056,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBGXS
Kod producenta	BVX2200LI
Kod EAN	731304404521

Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 12,2 kg
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 914,4 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 914,4 m
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 273 J
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,2 m

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 12,2 kg
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 390 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 40 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 914,4 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 914,4 m

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Wysokość opakowania:** 297 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000